

Laufende Nummer :



Neubau angeschlossen ab

Flächen, die ihr Regenwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage einleiten

Dächer und unterschiedlich wasserdurchlässige Befestigungen

Zisterne oder Versickerungsanlage mit Drosseleinrichtung oder mit Notüberlauf an die öffentliche Abwasseranlage mit einem Fassungsvermögen von mind. 2 m³

KATEGORIE		K 0	K 1	K 2	K 3	K 4	K 5		K 6	
Flächen- bezeichnung	Flächen- angaben			Bodenflächen mit Asphalt, Beton, Pflaster, Platten, Fliesen und sonstigen nicht wasserdurchlässigen Befestigungen <u>mit</u> Fugenverguss, pressverlegt, knirschverlegt oder auf Beton verlegt sowie Gebäudegrundrissflächen mit Dachbelag ohne Begrünung	Bodenflächen mit Pflaster, Platten, Fliesen, Verbundsteine und sonstige nicht wasserdurchlässige Befestigungen <u>ohne</u> Fugenverguss oder mit wasserdurchlässigem Fugenverguss und auf sickerfähigem Untergrund verlegt	Bodenflächen mit Porenpflaster („Sickersteinen, Ökopflaster“), Kies- oder Schotterflächen, Schotterrasen, Rasengittersteinen, Rasen- oder Splittfugenpflaster befestigt sowie Gebäudegrundrissflächen mit Dachbelag: Gründach	Zisterne für die Gartenbewässerung		Zisterne für die Brauchwassernutzung und Sickermulde, Mulden-Rigolenversickerung oder ähnl. Versickerungsanlage	
	Flächen (abgerundet auf volle m²)						100 m² je 1 m³	Restfläche	100 m² je 1 m³	Restfläche
Summe der Teilflächen										
F a k t o r			0,0	1,0	0,7	0,4	0,5	1,0	0,1	1,0
Gebühren- pflichtige Fläche			0,0							

Wenn Zisterne (Z) oder Versickerungsanlage (V) mit Drosseleinrichtung oder mit Notüberlauf an die öffentliche Abwasseranlage vorhanden, bitte Fassungsvermögen in Kubikmeter angeben:

z	v

m3